

Link do produktu: <https://e-qben.pl/zasilacz-cooler-master-v650-650w-modularny-80-gold-p-249817.html>



ZASILACZ COOLER MASTER V650 650W MODULARNY 80+ GOLD

Cena	526,74 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	IMZ20206
Kod producenta	RS650-AFBAG1-EU
Kod EAN	4719512048269
Producent	Cooler Master

Opis produktu

ZASILACZ V650

Zasilacz Cooler Master V650 to w pełni modularne rozwiązanie wzbogacone zaawansowanymi technologiami takimi jak „obwód 3D” czy w 100% japońskie kondensatory, oferujące podwyższoną wydajność oraz lepsze oddawanie ciepła. Przez modularność nie należy rozumieć wyłącznie możliwości odpinania kabli, V650 wykracza poza to standardowe już rozwiązanie – modularność dotyczy również obwodów elektrycznych wewnątrz zasilacza- dzięki temu rozwiązaniu już w procesie produkcji można było zredukować ilość okablowania wewnątrz, zmniejszając tym samym ilość zakłóceń sygnału czy przesłuchów. Efekt? Czysta moc bez zakłóceń i większa wydajność - sprawność na poziomie 92% przy typowym obciążeniu potwierdza certyfikat 80 PLUS Gold. Co jest również charakterystyczne – V650 jest mniejszy od typowych zasilaczy 180mm – jego długość to 140 mm – czyli 22% mniej od standardowych zasilaczy ATX.

MODULARNY SYSTEM OKABLOWANIA

Używaj tylko tych kabli, których potrzebujesz, dzięki mniejszej ilości zbędnych kabli wewnątrz obudowy, uzyskując lepszy przepływ powietrza.

PŁASKIE KABLE ZASILAJĄCE

Dla łatwiejszego układu oraz porządku wewnątrz obudowy

MODUŁ DC-DC

Specjalna konstrukcja zapewnia wyższą wydajność oraz stabilność napięć.

JAPOŃSKIE KONDENSATORY

Najwyższej jakości kondensatory zapewniają świetne osiągi oraz długą żywotność.

WENTYLATOR SILENCIO FP

Wyłączny projekt Cooler Master – cicha praca, klasa szczelności IP6X oraz większy przepływ powietrza, dzięki łożysku LDB.

- Certyfikaty: 80 Plus Gold
- Długość: 140
- Do pobrania: [Z20206_81787.pdf](#)
- Efektywność: 90
- Konstrukcja: Modułarna
- Liczba zainstalowanych wentylatorów: 1
- Moc: 650
- Natężenie przy napięciu +12V1: 54
- Natężenie przy napięciu +3.3V: 25
- Natężenie przy napięciu +5V: 22
- Natężenie przy napięciu +5Vsb: 2.5
- Natężenie przy napięciu -12V: 0.3
- Obciążalność linii +12V: 648
- Obciążalność linii +3.3V i +5V: 120
- Odpinane przewody: Tak
- Standard: ATX 12V v2.31
- Szerokość: 150
- Typ PFC: Aktywne
- Wysokość: 86
- Zainstalowane wentylatory: 1x120 mm
- Zakres napięcia wejściowego: 100 - 240
- Złącza: ATX 24-pin x1
 - FDD x1
 - PCI-E 8-pin x2
 - SATA x8
 - Molex x6
 - ATX 4-pin x2